

**Material:** PVC flexible


**Refuerzo de hilo de poliéster de alta resistencia**

**Cubierta de PVC flexible**
**Interior de PVC flexible**
**Aplicación:**

- Diseñado para descargas livianas de líquidos en agricultura, construcción civil, ingeniería, camiones cisterna de minería y suministro de agua a presiones de trabajo livianas en sistemas de irrigación. También se puede utilizar como cubierta para protección de cables o cuerdas.
- Flexible, liviana y fácil de almacenar
- Resistente, económico y de uso general.
- El tubo liso proporciona una baja pérdida de fricción.
- Resistencia a los rayos UV, mayor vida útil.
- Temperatura de uso -5°C a + 65°C

**Especificaciones:**

CODIGO	MEDIDA	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	Presión Trabajo (BAR/PSI)	Presión Ruptura (BAR/PSI)
531868	1"	25	27.4	5 / 60	15 / 240
637072	1.1/2"	38	40.2	5 / 60	15 / 240
963570	2"	51	53	5 / 60	15 / 240
620905	2.1/2"	64	66.2	5 / 60	15 / 240
403763	3"	76	78.2	5 / 60	15 / 240
754167	4"	102	104.5	5 / 60	15 / 240
181256	6"	153	155.7	3 / 45	9 / 135
346933	8"	203	207	3 / 45	9 / 135